



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX P 4

Snabbtorkande primer inom- och utomhus

Primer för golv- och väggspackel samt fixprodukter

M1-emissionklass för byggnadsmaterial

Utmärkt till golv, väggar och tak

Till både ickesugande och sugande underlag

Färdigblandad, lätt att rolla ut

Tixotrop, droppar och stänker mindre

Lösningsmedelsfri

Inom- och utomhus

ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
puhelin: 09 – 6869 140
Telefax: 09 – 6869 1433
E-mail: ardex@rdex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX P 4

Snabbtorkande primer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För underlag så som:

Betong

Cement och kalkputs

Cement och gipsbaserade spackelmassor

Keramik

Terrazzo

Dispersionsfärger

Limrester, fasta

PVC beläggningar i torra utrymmen, väl rengjorda

SAMMANSÄTTNING

Lösningssmedelsfri, vit konsthardtdispersion med speciella vidhäftningsmedel samt kvartssand. Tixotrop konsistens för mindre dropp och stänk.

UNDERLAGET:

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt, fritt från skiljemedel och föroreningar.

ARBETSSÄTT:

ARDEX P 4 är färdiblandad och skall ej spädas eller blandas med andra vätskor. ARDEX P 4 påföres bäst med roller. ARDEX P 4 skall läggas ut jämnt och bilda en homogen film. Innan ARDEX P 4 täcks över ska den vara helt torr. Torktiden är beroende på underlagets absorptionsförmåga, luftens RF och temperatur. Minimitemperaturen är +5 °C.

Torktiden varierar från 30 minuter och uppåt.

ARDEX P 4 är miljövänlig och innehåller ej konserveringsmedel.

För att öka livslängden på ARDEX P 4, undvik att doppa begagnade verktyg i förpackningen och förvara om möjligt

ARDEX P 4 svalt men tänk på frostrisken.

TEKNISKA DATA

MATERIALFÖRBRUKNING:

100-500 g/m² beroende på underlaget.

UNDERLAG:

ARDEX P 4 används på ovan nämnda underlag.

OBS!

ARDEX P 4 får ej användas till epoxi och bitumen.

ARDEX P 4 kan inte användas i bassängen/pooler.

LAGRING:

Frostfritt, 12 månader i öppnad förpackning.

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet.

Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.