



VARMALLA POHJALLA

ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

Parantaa elastisuutta

Liuotteeton

ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

Käyttöalue:

Lisäaine sementtipohjaisiin ARDEX -tasoitteisiin, oikaisu- ja korjausmassoihin. Lisää elastisuutta, rullapyörän kestävyyttä ja pintalujutta.

Vain sisätiloissa.

Tyyppi:

Vaaleanrosa keinohartsidispersio, joka ohennetaan vedellä.

Työskentely:

Käytä aina puhtaita astioita.

Materiaalin kulutus:

Kulutus lasketaan laastiin tarvittavan veden ja valitun ARDEX E 25 -ohennussuhteen mukaan.

Huomaa:

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Sekoitussuhde:

		vesi	ARDEX E 25
ARDEX K 14	25 kg	4,75 l	2 kg
ARDEX K 15	25 kg	5,00 l	2 kg
ARDEX A 30	12,5 kg	2,70 l	1 kg
ARDEX A 31	12,5 kg	3,20 l	1 kg
ARDEX A 45	25 kg	4,50 l	2 kg
ARDEX K 70	25 kg	4,10 l	2 kg

Varastointi:

n. 12 kk kuivassa tilassa pakkaselta suojattuna.

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.