

---

# **ARDEX E100**

Tillsats till utomhusprodukter

---

- Förbättrar styrkan och elasticiteten
- Ökar vidhäftningen
- Förbättrar korrosionsskyddet
- Fri från lösningsmedel

# ARDEX E100

## Tillsats till utomhusprodukter

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX E100 är en tillsats för bruk baserade på:

- SF Standardcement
- ARDEX B10 betongfinspackel
- ARDEX B12 betongspackel
- ARDEX B14 betongreparationsbruk
- ARDEX F11 Fasadspackel

Kan även användas som tillsats till bruksslam.

Förbättrar styrkan, segheten, elasticiteten och vidhäftningen. Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergol och betongelement, t ex vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter. Tillåter tunnare undergolvs slipsatser i fast kontakt, höjer slitstyrkan och elasticiteten och förbättrar vidhäftningen hos bruk och slipsatser även på glatta underlag.

Ökar brukets limstyrka vid läggning av plattor och naturstensklinker.

För användning inom- och utomhus.

### EGENSKAPER

ARDEX E100 är en Acryldispersion med speciella tillsatser. Kan förenas med cement. Alkaliebeständigt. Förbättrar korrosionsskyddet. Innehåller inga lösningsmedel

### BLANDNING

Använd alltid rena blandningskärl. ARDEX E100 förtunnas med vatten enligt tabell på motstående sida och används som blandningsvätska för angivna bruk, bruksslam och betongspackelmassor.

**Blandningsförhållande:** se tabell nedan eller respektive produktblad.

### ARBETSSÄTT

ARDEX E100 kan användas vid temperaturer över 5°C. Vid slamning skall man vara noggrann med att blandningen borstas in i underlaget. Bruket utläggs vått i vått på slamningar.

**Blandningsförhållande för slamma till EB2 mix:**  
25 kg EB2 MIX, blandat med ca 3 kg ARDEX E100 och ca 3 liter vatten. (Motsvarar ungefär 3 volymdelar EB2 MIX, blandat med 1 volymdel ARDEX E100 och 1 volymdel vatten).

Vid reparation och lagningar av betongytor utomhus kan ARDEX B14 blandas med ARDEX E100.

### BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Produkt:	ARDEX E100	Vatten
B10, 25 kg:	2,5 kg	7,0 liter
B12, 25 kg:	2,25 kg	6,75 liter
B14, 25 kg:	1,75 kg	5,25 liter
F11, 25 kg:	2,25 kg	6,75 liter
Emballage:	Dunkar á 1,75 kg, 5 kg och 10 kg	
Lagring:	Förvaras torrt och frostfritt. Skyddas mot och direkt solbestrålning.	

04-2004